



Распределители с пневматическим управлением серии 228 .  
Обеспечивают расход 540 нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 410 нл/мин (для типа 5/3) (при 6 бар и ΔP=1 бар), присоединение G1/8" (магистраль и канал управления).  
Рабочее давление: -0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: -5...+70°C.

**КОДИРОВКА:**

1    2    3

228 . 32 . 11.1



Распределители одностороннего действия

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	228	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМЫЙ расход 540 нл/мин (при 6 бар и ΔP=1 бар), G1/8"
2	ТИП	32	3/2
		52	5/2
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.1	Пружинный возврат, мин. давление переключения 2.5 бар
		11.12	Воздушная пружина с внешним питанием, мин. давление переключения 2.5 бар
		11.12/1	Воздушная пружина, мин.давление переключения 2.5 бар
		11.11	Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 2 бар
		13.1	Повышенной чувствительности, пружинный возврат, мин. Давление переключения 0.5 бар



Распределители двухстороннего действия

2	ТИП	53.31	5/3 ЗЦ (закрытые центра), 410 нл/мин
		53.32	5/3 ОЦ (открытые центра), 410 нл/мин
		53.33	5/3 НЦ (нагруженные центра), 410 нл/мин
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.11	Двухстороннее воздушное управление, Мин. давление переключения 3 бар