

КОДИРОВКА

К	0	00	-	3	0	3	-	К	2	3	-
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

К	СЕРИЯ
0	<p>КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА</p> <p>0 = монтажная колодка (только М5) или прокладка</p> <p>1 = одностепенная плита с прокладкой</p>
00	<p>КОЛИЧЕСТВО МЕСТ</p> <p>00 = прокладка</p> <p>01 = одностепенная плита (только М5)</p> <p>02 ÷ 99 = количество мест на многостепенной плите</p>
3	<p>КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ФУНКЦИЯ</p> <p>0 = 3 линии без детализации</p> <p>3 = 3 линии Н.З.</p> <p>4 = 3 линии Н.О.</p> <p>5 = 3 линии Н.З. повернутые на 180°</p> <p>6 = 3 линии Н.О. повернутые на 180°</p>
0	<p>ПРИСОЕДИНЕНИЕ</p> <p>0 = прокладка</p> <p>2 = М5 боковое</p> <p>*3 = под трубку \varnothing 3 боковое</p> <p>*4 = под трубку \varnothing 4 боковое</p> <p>* по заказу.</p>
3	<p>УСЛОВНЫЙ ПРОХОД</p> <p>3 = \varnothing0,65</p>
К	<p>ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ</p> <p>К = термопластичный компаунд</p>
2	<p>ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ</p> <p>1 = подключение под 90° с защитой и светодиодом</p> <p>2 = подключение под 90° с защитой</p> <p>3 = подключение под 90°</p> <p>В = вертикальное подключение с защитой и светодиодом</p> <p>С = вертикальное подключение с защитой</p> <p>D = вертикальное подключение</p> <p>F = кабель (300 мм) с защитой и светодиодом</p> <p>С = кабель (300 мм) с защитой</p> <p>H = только кабель (300 мм)</p>
3	<p>НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА</p> <p>1 = 6 В пост. тока</p> <p>2 = 12 В пост. тока</p> <p>3 = 24 В пост. тока</p>
	<p>= при монтаже на пластиковую поверхность</p> <p>M = использовать спец. винты для крепежа на металлическую поверхность (по заказу).</p>