

## КОДИРОВКА

W	0	00	-	3	0	3	-	W	2	3
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

**W** СЕРИЯ

**0** КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА  
**0** = одноместная плита (только M5) или прокладка  
**1** = односторонняя многоместная плита  
**2** = двусторонняя многоместная плита

**00** КОЛИЧЕСТВО МЕСТ  
**00** = прокладка  
**01** = одноместная плита (только M5)  
**02 ÷ 99** = количество мест на многоместной плите

**3** КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ФУНКЦИЯ  
**0** = не определено  
**3** = 3 линии Н.З.  
**4** = 3 линии Н.О.  
**5** = 3 линии Н.З. повернутые на 180°  
**6** = 3 линии Н.О. повернутые на 180°

**0** ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
**0** = прокладка  
**2** = M5 боковое  
**3** = под трубку ø 3, боковое  
**4** = под трубку ø 4, боковое  
**6** = M5 заднее  
**7** = под трубку ø 3, заднее  
**8** = под трубку ø 4, заднее

<b>3</b> УСЛОВНЫЙ ПРОХОД	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
<b>3</b> = Ø 1,5 (2Вт)	7 бар (Н.З.), 5 бар (Н.О.)
<b>5</b> = Ø 1,1 Н.З. (2Вт)	10 бар (Н.З.)
Ø 0,9 Н.О. (2Вт)	10 бар (Н.О.)
<b>1</b> = Ø 0,8 (1Вт)	10 бар (Н.З.)
только при 24В	

**W** ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ  
**W** = специальный термопластичный компаунд

**2** ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
**1** = кабель 300 мм (только 24 В пост. тока)  
**2** = биполярные (24В - 48В пост. тока)  
**3** = биполярные + земля (только 110В пост. тока)

**3** НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНоиДА  
**3** = 24В пост. тока  
**4** = 48В пост. тока  
**6** = 110В пост. тока