

40	M	2	L	160	A	0200	
----	---	---	---	-----	---	------	--

40	СЕРИЯ	
M	МОДИФИКАЦИЯ N = стандартный, немагнитный (Ø 50...100) M = стандартный, магнитный	
2	ДЕЙСТВИЕ 1 = односторонний (передняя возвратная пружина) 2 = двусторонний (с демпфированием в обе стороны) 3 = двусторонний (без демпфированием) 4 = двусторонний (с демпфированием назад) 5 = двусторонний (с демпфированием вперед) 6 = двусторонний (с двусторонним штоком, с демпфированием в обе стороны) 7 = односторонний (с двусторонним штоком)	ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ CD09 CD07 CD10 CD11 CD13
L	МАТЕРИАЛЫ L = шток - нержавеющая сталь AISI 420, гайки и шпильки - оцинкованная сталь T = шток, шпильки - нержавеющая сталь AISI 420, гайки шпилек - нержавеющая сталь AISI 303 U = шток, гайки шпилек - нержавеющая сталь AISI 303, шпильки - нержавеющая сталь AISI 420 S = химически стойкая окраска, шток, гайки шпилек - нержавеющая сталь AISI 303, шпильки - нержавеющая сталь AISI 420	
160	ДИАМЕТР 50 мм 63 мм 80 мм 100 мм 125 мм 160 мм 200 мм 250 мм 320 мм	
A	ТИП КРЕПЛЕНИЯ* A = стандартный F = центральная подвеска I = сборка подвесок Мод. C+L+S (см. раздел 1/1.10.04) ZSI = сборка подвесок Мод. ZS+C+S (см. раздел 1/1.10.04) ZCI = сборка подвесок Мод. ZC+C+S (см. раздел 1/1.10.04) RI = сборка подвесок Мод. R+C+S (см. раздел 1/1.10.04)	
0200	ХОД 10...2500 мм СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ V = штоковая манжета из фторкаучука (Viton), -5°C ÷ 150°C N = цилиндр-тандем W = все уплотнения фторкаучука (Viton), -5°C ÷ 150°C B = все уплотнения фторкаучука HNBR, -35°C ÷ 80°C RP = специальная 2-х компонентная штоковая манжета для эксплуатации при повышенном запылении ОППОЗИТИВНЫЙ ТАНДЕМ-ЦИЛИНДР xxx/yyyNS** = оппозитивный тандем-цилиндр с общим штоком xxx/yyyN** = оппозитивный тандем-цилиндр **xxx, ууу - ход первого и второго цилиндра соответственно. Пример кодировки см. в разделе 1/1.10.06	

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

