



Пневмоцилиндры большого диаметра (ø250 мм), усиленные, с магнитом в поршне, с регулируемым пневматическим демпфированием. Максимальное рабочее давление 10 бар (1МПа). Температура эксплуатации -5...+70°C.



КОДИРОВКА

1	2	3	4
---	---	---	---

1315 . 250 . 0500 . 01A

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	МОДЕЛЬ	1315	Большого диаметра, усиленный, с магнитом в поршне, оснащен демпфированием
2	ДИАМЕТР ПОРШНЯ	ø250 мм	
3	ХОД	Рекомендуемые	
		0 ÷ 150мм с шагом 25 мм 151 ÷ 500мм с шагом 50 мм 501 ÷ 1000мм с шагом 100 мм.	
4	ИСПОЛНЕНИЕ	01A	Базовое с наружной резьбой M42x2 на штоке, гильза анодированный алюминий

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Фланец	Вилка задняя со штифтом	Проушина со штифтом	Вилка передняя
1315.250.03F	1315.250.09F	1315.250.09/1F	1315.250.12F

Вилка штока со штифтом	Гайка штока	Кронштейн крепления датчиков типа 1500..., RS..., HS...
1302.250.13F	1302.250.18F	1306.D