



Распределители с пневматическим управлением серии 212/2

Обеспечивают расход 3600 нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 3300 нл/мин (для типа 5/3) (при 6 бар и $\Delta P=1$ бар), присоединение G1/2" (магистрала) и G1/8"(каналы управления).

Рабочее давление: -0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: -5...+70°C.



Распределители одностороннего действия



Распределители двухстороннего действия



КОДИРОВКА:

1 2 3

212/2 . 32 . 11.1

№	Обозначение	Расшифровка значений		
1	СЕРИЯ	212/2	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМЫЙ расход 3600нл/мин (при 6 бар, $\Delta P=1$ бар), G1/2"	
2	ТИП	32	3/2НЗ и 3/2НО	
		52	5/2	
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.1	Пружинный возврат, минимум 2.5 бар, только для 3/2НЗ и 5/2	
		11.12	Воздушная пружина с внешним питанием, 2.5 бар, только для 3/2НЗ и 5/2	
		11.12/1	5/2, Воздушная пружина, Минимум 2.5 бар	
		11.12/1.C		3/2 НЗ, Воздушная пружина, Минимум 2.5 бар
		11.12/1.A		3/2 НО, Воздушная пружина, Минимум 2.5 бар
11.11	Двухсторонне воздушное управление, минимум 2 бар			

2	ТИП	53.31	5/3 3Ц (закрытые центра), 3300 нл/мин
		53.32	5/3 0Ц (открытые центра), 3300 нл/мин
		53.33	5/3 НЦ(нагружен. центра), 3300 нл/мин
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.11	Двухстороннее воздушное управление, минимум 3 бар