



Распределители механические серии 212 предназначены для прямого управления различными пневматическими элементами путем переключения рукой человека. Являются простыми, надежными и долговечными элементами управления. Корпус анодированный алюминий. Обеспечивают расход 3500 нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 3000 нл/мин (для типа 5/3) (при 6 бар и ΔP=1 бар), присоединение G1/2".
Рабочее давление: -0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: -5...+70°C.

КОДИРОВКА:



1	2	3
212	32	9/1

№	Обозначение	Расшифровка значений			
1	СЕРИЯ	212	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ расход для 3/2 и 5/2—3500 нл/мин, для 5/3—3000 нл/мин (при 6 бар ,ΔP=1 бар) , G1/2"		
2	ТИП	32		3/2	
		52		5/2	
3	ИСПОЛНЕНИЕ	9.1		 Пружинный возврат, монтаж на резьбе M40x1.5	
		9		 Фиксация положения, монтаж на резьбу M40x1.5	



2	ТИП	53.31		5/3 3Ц (закрытые центра), 3000 нл/мин
		53.32		5/3 ОЦ (открытые центра), 3000 нл/мин
3	ИСПОЛНЕНИЕ	9.1		 Монтаж на резьбу M40x1.5
		9		 Фиксация положений, монтаж на резьбу M40x1.5