



Пневмопедали
Серия 228, 224

PNEUMAX

Пневмопедали—это распределители механические приводимые в действие ногой человека. Служат для запираания, открывания и изменения направления потоков сжатого воздуха.

Максимальное рабочее давление 10 бар. Температура эксплуатации –5 ... + 70°С.

КОДИРОВКА:







1	2	3	4
288	52	10	1



Исполнение без защитного кожуха



Исполнение с защитным кожухом

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	288	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ с расходом 540 нл/мин (для 3/2, 5/2) и 410 нл/мин (для 5/3), присоединение G1/8"
		224	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ с расходом 1360 нл/мин (для 3/2, 5/2) и 1280 нл/мин (для 5/3), присоединение G1/4"
2	ТИП	32	 3/2 НЗ
		52	 5/2
		53.31	 5/3 ЗЦ (закрытые центра)
		53.32	 5/3 ОЦ (открытые центра)
3	ВИД ИЗДЕЛИЯ	10	ПНЕВМОПЕДАЛЬ
4	ИСПОЛНЕНИЕ	–	Фиксация положения
		/1	 Фиксация положений, защитный кожух (только для типа 32 и 52)
		1	Пружинный возврат
		1/1	 Пружинный возврат, защитный кожух, блокировка от случайного нажатия (только для типа 32 и 52)
2/1	Пружинный возврат, защитный кожух, без блокировки от случайного нажатия (только для типа 32 и 52)		

1	2	3	4
288	52	10	1P



Педаль полимерная малогабаритная
228.52.10.1P

№	Обозначение	Расшифровка значений	
3	ВИД ИЗДЕЛИЯ	10	ПНЕВМОПЕДАЛЬ
4	ИСПОЛНЕНИЕ	1P	 МАЛОГАБАРИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ с цанговыми выходами под трубку ø6 мм , пружинный возврат, расход 540 нл/мин , выхлоп 1/8"