




Распределители с пневматическим управлением серии 224 .

Обеспечивают расход 1360 нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 1280 нл/мин (для типа 5/3) (при 6 бар и ΔP=1 бар), присоединение G1/4" (магистральи) и G1/8"(каналы управления).

Рабочее давление: -0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: -5...+70°C.


**КОДИРОВКА:**



Распределители одностороннего действия



Распределители двухстороннего действия



№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	224	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМЫЙ расход 1360 нл/мин (при 6 бар, ΔP=1 бар), G1/4"
2	ТИП	32	3/2
		52	5/2
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.1	Пружинный возврат, мин. давление переключения 2.5 бар
		11.12	Воздушная пружина с внешним питанием, мин. давление переключения 2.5 бар
		11.11	Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 2 бар

2	ТИП	53.31	5/3 3Ц (закрытые центра), 1280 нл/мин
		53.32	5/3 ОЦ (открытые центра), 1280 нл/мин
		53.33	5/3 НЦ(нагружен. центра), 1280 нл/мин
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.11	Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 3 бар