



Схваты с параллельными губками Серия 6310-6312

PNEUMAX

Предназначены для захвата различных предметов. Губки перемещаются параллельно друг другу.

Возможна установка магнитных датчиков модели 1580.

Максимальное рабочее давление (сжатый воздух) 6 бар (0.6 МПа). Температура эксплуатации -5...+70°C.



Модель 6310

КОДИРОВКА

1	2	3	4
6311	20	D	—



Модель 6311



Модель 6312

№	Обозначение	Расшифровка значений						
1	МОДЕЛЬ	6310	Схват с параллельными губками, максимальная частота работы 180 циклов/мин					
		6311	Схват с параллельными губками широкое раскрытие, максимальная частота работы 60 циклов/мин					
		6312	Схват трехкулачковый, максимальная частота работы 120 циклов/мин (ø16...25 мм), 60 циклов/мин (ø32...63 мм), 30 циклов/мин (ø80...125 мм),					
2	ДИАМЕТР ПОРШНЯ	Выполняется для						
		6310	ø=10, 16, 20, 25 мм					
		6311	ø=10, 16, 20, 25, 32, 40 мм					
		6312	ø=16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм					
3	ИСПОЛНЕНИЕ	D	Двухстороннего действия					
		NC	Одностороннего действия, нормально закрытые (только для модели 6310)					
		NO	Одностороннего действия, нормально открытые (только для модели 6310)					
4	ХОД ГУБОК (только для 6311)		ø10	ø16	ø20	ø25	ø32	ø40
		—	20мм	30мм	40мм	50мм	70мм	100мм
		1	40мм	60мм	80мм	100мм	120мм	160мм
		2	60мм	80мм	100мм	120мм	160мм	200мм