



Фильтры-регуляторы
Серия T1700 AIRPLUS




Регулятор давления и фильтр влагомасло-отделитель в одном корпусе. Выполнен из технополимера (корпус в размере 4 выполнен из металла). Максимальное давление 13 бар. Температура эксплуатации -5...+50°C

КОДИРОВКА


1	2	3	4	5	6
T171	B	EM	B	D	-



Тип E



Тип EM и EW



№	Обозначение	Расшифровка значений	
		Код	Описание
1	РАЗМЕР	T171	Размер 1. Максимальный расход 1450 нл/мин
		T172	Размер 2. Максимальный расход 2350 нл/мин
		T173	Размер 3. Максимальный расход 3500 нл/мин
		N174	Размер 4. Максимальный расход 10 000 нл/мин
2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	B	размер 1 = G1/4", размер 2 = G3/8", размер 3 = G1/2", размер 4 = G1"
3	ТИП ИЗДЕЛИЯ	E	ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР с резьбовым отверстием для установки манометра, G1/8
		EM	ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР с встроенным в корпус манометром. Поток с ЛЕВА на ПРАВО
		EW	ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР с встроенным в корпус манометром. Поток с ПРАВО на ЛЕВО
4	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	A	Фильтрующий элемент 5 мкм
		B	Фильтрующий элемент 20 мкм
		C	Фильтрующий элемент 50 мкм
5	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	A	0...2 бар
		B	0...4 бар
		C	0...8 бар
		D	0...12 бар
6	ОПЦИИ	-	Полуавтоматический сброс конденсата (стандарт)
		S	Автоматический сброс конденсата (для размера 2, 3, 4)