



Маслораспылители  
Серия T1700 AIRPLUS



Предназначены для регулируемой подачи специального масла. Выполнены из технополимера (корпус в размере 4 выполнен из металла). Максимальное давление 13 бар. Температура эксплуатации -5...+50°C



### КОДИРОВКА

1	2	3	4
---	---	---	---

T171	B	L	-
------	---	---	---

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Масло  
PNEUMOIL01  
(1литр)



Кабель с разъемом  
С1 = 2-х проводный, 2.5 м  
С2 = 2-х проводный, 5.0 м

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	РАЗМЕР	T171	Размер 1. Расход от 40 до 1550 нл/мин
		T172	Размер 2. Расход от 70 до 2300 нл/мин
		T173	Размер 3. Расход от 100 до 5000 нл/мин
		N174	Размер 3. Расход от 100 до 15 000 нл/мин
2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	B	размер 1 = G1/4", размер 2 = G3/8", размер 3 = G1/2", размер 4 = G1"
3	ТИП ИЗДЕЛИЯ	L	<b>МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ</b>
4	ОПЦИИ	-	Без опций (Стандарт)
		A	С установленным индикатором минимального уровня масла (НО контакты), (выполняется только для размера 2, 3, 4)
		C	С установленным индикатором минимального уровня масла (НЗ контакты), (выполняется только для размера 2, 3, 4)



Клапаны плавного пуска  
Серия T1700 AIRPLUS

