




Распределители с пневматическим управлением серии T228 .
Обеспечивают расход 620 нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 410 нл/мин (для типа 5/3) (при 6 бар и $\Delta P=1$ бар), присоединение G1/8" (магистраль и каналы управления).
Рабочее давление: -0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: -5...+50°C.

КОДИРОВКА:



Распределители одностороннего действия

| № | Обозначение | Расшифровка значений | |
|---|-------------|----------------------|--|
| 1 | СЕРИЯ | T228 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМЫЙ расход 620 нл/мин (при 6 бар, $\Delta P=1$ бар), G1/8", технополимер |
| 2 | ТИП | 32 | 3/2 |
| | | 52 | 5/2 |
| 3 | ИСПОЛНЕНИЕ | 11.1 | Пружинный возврат, мин. давление переключения 2.5 бар |
| | | 11.12 | Воздушная пружина с внешним питанием, мин. давление переключения 2.5 бар |
| | | 11.12/1 | Воздушная пружина, мин.давление переключения 2.5 бар |
| | | 11.11 | Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 2 бар |



Распределители двухстороннего действия

| | | | |
|---|------------|-------|---|
| 2 | ТИП | 53.31 | 5/3 3Ц (закрытые центра), 410 нл/мин |
| | | 53.32 | 5/3 ОЦ (открытые центра), 410 нл/мин |
| | | 53.33 | 5/3 НЦ (нагруженные центра), 410 нл/мин |
| 3 | ИСПОЛНЕНИЕ | 11.11 | Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 3 бар |