



Распределители с пневматическим управлением серии Т488 .
Обеспечивают расход 620 нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 410 нл/мин (для типа 5/3) (при 6 бар и ΔP=1 бар), присоединение G1/8" (магистраль) и M5 (каналы управления).
Рабочее давление: -0.9 ... 10 бар. Температура эксплуатации: -5...+50°C.

КОДИРОВКА:

1 2 3

Т488 . 32 . 11.1



Распределители одностороннего действия

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	Т488	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМЫЙ расход 620 нл/мин (при 6 бар, ΔP=1 бар), G1/8", технополимер
2	ТИП	32	3/2
		52	5/2
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.1	Пружинный возврат, мин. давление переключения 2.5 бар
		11.12	Воздушная пружина с внешним питанием, мин. давление переключения 2.5 бар
		11.11	Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 2 бар



Распределители двухстороннего действия

2	ТИП	53.31	5/3 3Ц (закрытые центра), 410 нл/мин
		53.32	5/3 ОЦ (открытые центра), 410 нл/мин
		53.33	5/3 НЦ (нагруженные центра), 410 нл/мин
3	ИСПОЛНЕНИЕ	11.11	Двухстороннее воздушное управление, мин. давление переключения 3 бар

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Плита блочного монтажа		Заглушка	Плита отводная	
<p>Т488.02 = 2 местная</p> <p>Т488.03 = 3 местная</p> <p>Т488.04 = 4 местная</p> <p>Т488.05 = 5 местная</p> <p>Т488.06 = 6 местная</p> <p>Т488.07 = 7 местная</p> <p>Т488.08 = 8 местная</p> <p>Т488.09 = 9 местная</p> <p>Т488.10 = 10 местная</p>	<p>Присоединение G1/4", монтажные винты и уплотнительные кольца в комплекте. Установка на DIN рейку и другую поверхность.</p>	<p>Т488.00</p> <p>Винты в комплекте</p>	<p>Т488.32</p> <p>Присоединение: центр G1/4", края G1/8"</p>	