



Распределители NAMUR пневмоуправляемые  
Серия T514


PNEUMAX

Распределители выполненные по стандарту NAMUR имеют специальную приточную поверхность и предназначены для установки на компоненты, имеющие аналогичную поверхность—это в основном поворотные приводы запорной арматуры. Распределители серии T514 выполнены из технополимера. Присоединение 1/4". Расход: 1100 нл/мин (при 6 бар и  $\Delta P=1$  бар). Рабочее давление: 2,5...10 бар. Температура эксплуатации:  $-5 \dots +50^{\circ}\text{C}$ .


## КОДИРОВКА:

1	2	3	4
---	---	---	---

T514 . **42** . 00 . **16**

Распределитель NAMUR  
пневмоуправляемый 4/2НЗ

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	T514	<b>РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ</b> с монтажной поверхностью, выполненный по стандарту <b>NAMUR</b> , технополимер
2	ТИП	42	 4/2 НЗ
		52	 5/2
3	УПРАВЛЕНИЕ	00	 Пневмоуправляемый
4	ИСПОЛНЕНИЕ	16	 Моностабильный пневмоуправляемый, воздушная пружина
		18	 Двухстороннее воздушное управление
		19	 Моностабильный пневмоуправляемый, пружинный возврат

Размеры монтажной поверхности  
клапана NAMUR